



## Master-Tube PA EL



elektricky  
vodivé



bez spirály



bez kovů



odolnost vůči  
tlaku

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: axiálně extrudované hadice bez švů a svarů
- Specifikace stěny: povrchový odpor  $R_0 < 10^5$  Ohm

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči benzínu / dobrá odolnost vůči rozpouštědlům / dobrá odolnost vůči olejům / dobrá odolnost proti UV záření / dobrá odolnost vůči tukům
- Fyzikální vlastnosti: odolný proti vlhkosti
- Odolnost proti tlaku: odolnost vůči tlaku

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 do 90 °C

#### Aplikace

- Oblasti použití: Výroba Zařízení a Strojírenství / Průmysl

#### Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): tisknutelný / rohlíky

## Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:  
+420 374 629 469

Žádosti o produkt via  
[masterflex.cz](https://www.masterflex.cz)

### Adresa Česká republika

Masterflex Česko s.r.o.  
Průmyslová 917  
348 15 Planá

