



Master-PUR LF Lift MHR A

Hlavní číslo článku: 012692

PU Absaug- und Förderschlauch, flexibel, permanent antistatisch
ověřená vhodnost pro dlouhodobé používání (viz PDF ke stažení)



antistatický



odolný vůči
mikrobům



odolný proti
hydrolyze



ohebný



světlo



středně odolný
proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: fóliová hadice se zabudovanou nosnou cívkou
- Spirálový design: vyrobeno z ocelového drátu
- Materiál spirály: pružinová ocel
- Provedení zdi: vyrobeno z čistého materiálu / vyrobeno ze specifikovaného materiálu / přidání nemigrujícího trvalého antistatického činidla / tloušťka stěny mezi spirálami cca 0,7 mm
- Materiál stěny: Polyether polyuretan

Vlastnosti

- Specifikace produktu: podle TRGS 727 a ATEX 2014/34 EU
- Chemické vlastnosti: bez zápachu a chuti / dobrá odolnost vůči chemikáliím / dobrá odolnost proti UV záření / dobrá odolnost vůči ozónu / bez halogenů / odolný proti hydrolyze / odolný vůči mikrobům / bez změkčovadel
- Mechanické vlastnosti: stlačitelné cca 1:3
- Flexibilita: ohebný
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: průhledná, částečně barevná tuba

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 do 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: kurzzeitig bis 125 °C

Aplikace

- Oblasti použití: Dopravní, Zvedací a Podávací Technika

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka
012692:80:x	80	88	45	0,77	1,3	0,75	20,00
012692:102:x	102	112	56	1,16	1,25	0,73	20,00
012692:120:x	120	130	65	1,39	1,2	0,71	20,00
012692:140:x	140	150	75	1,56	1,15	0,7	20,00
012692:160:x	160	170	85	2,31	1,1	0,69	20,00
012692:180:x	180	190	95	2,51	0,8	0,61	20,00

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Vhodné pro produkt



Hadicové spojky
Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc




Hadicová redukce, symetrická
Hadicová redukce pro prodloužování, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic



Hadicová spona Master-Grip, šroubovatelná
Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic jako Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO



Hadicová spona Master-Grip, šroubovací, nerez ocel
Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic jako Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO



Master-Grip rychlospona
Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic, jako jsou Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt via
[masterflex.cz](https://www.masterflex.cz)

Adresa Česká republika

Masterflex Česko s.r.o.
Průmyslová 917
348 15 Planá

