

Master-Clip PTFE H

Hlavní číslo článku: 000358

Sací hadice a hadice dmychadla pro agresivní média do 175 °C, dvouvrstvá



odolný
proti
hydrolýze



odolný
vůči
mikrobům



stlačitelný



velmi
flexibilní



světlo



středně
odolný
proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: spirálová hadice s upínacím profilem
- Konstrukce šroubovice: kovový pás, tvarovaný jako upínací profil
- Materiál šroubovice: ocelový pás, žárově pozinkovaný
- Konstrukce vnější spirály: navrženo jako přídavný ochranný profil
- Provedení zdi: vícevrstvé a potažené
- Materiál vnitřní vrstvy: PTFE fólie
- Provedení vnější vrstvy: povlak HYPALON®
- Materiál vnější vrstvy: Polyesterová Tkanina

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči chemikáliím, odolné vůči povětrnostním vlivům, dobrá odolnost vůči ozónu, dobrá odolnost proti UV záření
- Mechanické vlastnosti: stlačitelný cca 1:4
- Flexibilita: velmi flexibilní
- Fyzikální vlastnosti: ohnivzdorný, odolné proti chladu
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: bílá uvnitř, černá zvenku

- Jiný: materiál PTFE je zdravotně nezávadný

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 175 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 190 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: zakázková výroba

Aplikace

- Oblasti použití: Automobilový, Výroba Zařízení a Strojírenství, Větrání a Klimatizace, Chemie, Povrchová Technologie, Technologie Likvidace a čištění Odpadů, Plasty

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky, jiné jmenovité světlosti, se spirálou z nerezové oceli

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Délka (standardní délky k dispozici na objednávku)
000358:38:x	000358	38	23	0,50	0,94	0,52	25,00	3, 6, 10
000358:40:x	000358	40	24	0,50	0,93	0,51	25,00	3, 6, 10
000358:45:x	000358	45	27	0,50	0,92	0,48	25,00	3, 6, 10
000358:50:x	000358	50	30	0,50	0,9	0,43	25,00	3, 6, 10
000358:55:x	000358	55	33	0,50	0,85	0,36	25,00	3, 6, 10
000358:60:x	000358	60	36	0,60	0,78	0,3	25,00	3, 6, 10
000358:65:x	000358	65	39	0,70	0,68	0,26	25,00	3, 6, 10
000358:70:x	000358	70	42	0,70	0,67	0,22	25,00	3, 6, 10
000358:75:x	000358	75	45	0,80	0,62	0,19	25,00	3, 6, 10
000358:80:x	000358	80	48	0,80	0,61	0,17	25,00	3, 6, 10
000358:90:x	000358	90	54	0,90	0,56	0,13	25,00	3, 6, 10
000358:100:x	000358	100	60	1,00	0,51	0,11	25,00	3, 6, 10
000358:110:x	000358	110	66	1,10	0,48	0,09	25,00	3, 6, 10
000358:120:x	000358	120	72	1,10	0,36	0,08	25,00	3, 6, 10
000358:125:x	000358	125	75	1,20	0,33	0,07	25,00	3, 6, 10
000358:130:x	000358	130	78	1,20	0,28	0,06	25,00	3, 6, 10
000358:140:x	000358	140	84	1,30	0,25	0,06	25,00	3, 6, 10
000358:150:x	000358	150	90	1,30	0,22	0,05	25,00	3, 6, 10
000358:160:x	000358	160	96	1,30	0,21	0,04	25,00	3, 6, 10
000358:170:x	000358	170	102	1,40	0,19	0,04	25,00	3, 6, 10
000358:175:x	000358	175	105	1,40	0,185	0,04	25,00	3, 6, 10
000358:180:x	000358	180	108	1,40	0,172	0,03	25,00	3, 6, 10
000358:200:x	000358	200	120	1,60	0,148	0,03	25,00	3, 6, 10
000358:215:x	000358	215	151	1,80	0,128	0,03	25,00	3, 6, 10
000358:225:x	000358	225	158	2,00	0,115	0,02	25,00	3, 6, 10
000358:250:x	000358	250	175	2,10	0,1	0,02	25,00	3, 6, 10

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Délka (standardní délky k dispozici na objednávku)
000358:275:x	000358	275	193	2,30	0,08	0,02	20,00	3, 6, 10
000358:300:x	000358	300	210	2,40	0,07	0,01	20,00	3, 6, 10
000358:325:x	000358	325	228	2,80	0,059	0,01	20,00	3, 6, 10
000358:350:x	000358	350	245	3,30	0,056	0,01	20,00	3, 6, 10
000358:375:x	000358	375	263	3,50	0,05	0,01	20,00	3, 6, 10
000358:400:x	000358	400	280	3,80	0,047	0,01	15,00	3, 6, 10
000358:450:x	000358	450	360	4,20	0,045	0,01	15,00	3, 6, 10
000358:500:x	000358	500	400	4,70	0,043	0,01	15,00	3, 6, 10
000358:550:x	000358	550	440	5,30	0,042	0,01	10,00	3, 6, 10
000358:600:x	000358	600	480	5,90	0,039	0,01	10,00	3, 6, 10
000358:700:x	000358	700	560	6,90	0,031	0,01	10,00	3, 6, 10
000358:800:x	000358	800	640	7,60	0,022	0,01	8,00	3, 6
000358:900:x	000358	900	720	8,20	0,016	0,01	8,00	3, 6

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení



Hadicové spojky

Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc




Hadicová redukce, symetrická

Hadicová redukce pro prodloužování, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic




Hadicová spona Clip-Grip, šroubovací

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a stacionárním systémům



Hadicová spona Clip-Grip, šroubovatelná, nerezová ocel

Šroubovací svorka pro připojení všech typů hadic z řady Master-Clip k mobilním a



Clip-Grip rychlospona

Speciální svorka pro připojení všech typů hadic řady Master-Clip k mobilním a stacionárním jednotkám.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

