



Car-Grip rychlospona

Speciální svorka pro připojení hadic Carflex Super a Master-PUR STEP k mobilním a stacionárním instalacím

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: spojení odolné proti tahu a do značné míry nepropustné díky mostním profilům / individuální nastavení upínací síly je možné pomocí upínacího šroubu
- Konstrukce svorky: svorka s napínákem / odnímatelný zajišťovací čep / upínací pás s jedním nebo více můstky / bodově svařovaný most
- Materiál objímky: ušlechtilá ocel 1.4301 / kvalita materiálu W4

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: nerezavějící
- Jiný: snadná montáž / lze také dodatečně namontovat na hadice, které již byly nainstalovány

Provozní teplota

Informace o doručení

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Typ	Hmotnost kusu	Upínací rozsah
001724	75	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 75	keine Angabe	75 do 82
001725	80	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 80	keine Angabe	80 do 87

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Typ	Hmotnost kusu	Upínací rozsah
001726	90	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 90	keine Angabe	90 do 97
001727	100	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 100	keine Angabe	100 do 107
001728	110	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 110	keine Angabe	110 do 117
001729	120	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 120	keine Angabe	120 do 127
001730	125	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 125	keine Angabe	125 do 132
001731	130	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 130	keine Angabe	130 do 137
001732	140	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 140	keine Angabe	140 do 147
001733	150	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 150	keine Angabe	150 do 157
001734	160	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 160	keine Angabe	160 do 167
001735	170	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 170	keine Angabe	170 do 177
001736	175	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 175	keine Angabe	175 do 182
001737	180	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 180	keine Angabe	180 do 187
001738	200	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 200	keine Angabe	200 do 207
001739	250	pro Carflex Super a Master-PUR Step v DN 250	keine Angabe	250 do 257

Vyhrazujeme si právo na technické změny a odchylky v barvách

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt via
masterflex.cz

Adresa Česká republika

Masterflex Česko s.r.o.
Průmyslová 917
348 15 Planá

