



Hadicová spona Master-Grip, šroubovatelná

Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic jako Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: spojení odolné proti tahu a do značné míry nepropustné díky mostním profilům
- Konstrukce svorky: svorka s pouzdrem, šnekovým závitem a upínacím šroubem, upínací šroub ve velikostech M5-M10 v provedení jako šestihranný šroub s drážkou, upínací pás s jedním nebo více můstky, bodově svařovaný most
- Materiál objímky: Ocel

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: chráněno proti korozi
- Jiný: snadná montáž

Provozní teplota

Informace o doručení

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Typ	Hmotnost kusu	Upínací rozsah
001626	35/40	pro pravotočivé hadice v DN 38/40	keine Angabe	35 - 55
001629	45/50	pro pravotočivé hadice v DN 45/50	keine Angabe	45 - 65

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Typ	Hmotnost kusu	Upínací rozsah
001633	55/60	pro pravotočivé hadice v DN 55/60	keine Angabe	55 - 75
001636	65/70	pro pravotočivé hadice v DN 65/70	keine Angabe	65 - 85
001639	75/80	pro pravotočivé hadice v DN 75/80	keine Angabe	75 - 95
001642	90	pro pravotočivé hadice v DN 90	keine Angabe	85 - 105
001646	100	pro pravotočivé hadice v DN 100	keine Angabe	95 - 115
001649	110/115	pro pravotočivé hadice v DN 110	keine Angabe	105 - 125
001651	120/125	pro pravotočivé hadice v DN 120/125	keine Angabe	115 - 135
001653	130	pro pravotočivé hadice v DN 130	keine Angabe	125 - 145
001655	140	pro pravotočivé hadice v DN 140	keine Angabe	135 - 155
001657	150	pro pravotočivé hadice v DN 150	keine Angabe	145 - 165
001659	160	pro pravotočivé hadice v DN 160	keine Angabe	155 - 175
001661	170/175	pro pravotočivé hadice v DN 170/175	keine Angabe	165 - 185
001663	180	pro pravotočivé hadice v DN 180	keine Angabe	175 - 195
001667	200	pro pravotočivé hadice v DN 200	keine Angabe	195 - 215
001670	215	pro pravotočivé hadice v DN 215	keine Angabe	205 - 225
001672	220/225	pro pravotočivé hadice v DN 225	keine Angabe	215 - 235
001674	250	pro pravotočivé hadice v DN 250	keine Angabe	245 - 265
001676	275	pro pravotočivé hadice v DN 275	keine Angabe	265 - 285
001679	300	pro pravotočivé hadice v DN 300	keine Angabe	295 - 315
001682	310/315	pro pravotočivé hadice v DN 315	keine Angabe	305 - 325
001684	325	pro pravotočivé hadice v DN 325	keine Angabe	315 - 335
001685	350	pro pravotočivé hadice v DN 350	keine Angabe	345 - 365
001687	375	pro pravotočivé hadice v DN 375	keine Angabe	365 - 385
001688	400	pro pravotočivé hadice v DN 400	keine Angabe	395 - 415
001691	450	pro pravotočivé hadice v DN 450	keine Angabe	445 - 465
001692	500	pro pravotočivé hadice DN 500	keine Angabe	495 - 515
001677	280	Property 5505		275 - 280

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

