



Nerezové spojky pro hladké hadice

K dispozici jako přímá závitová spojka, T-spojka, T-závitová spojka nebo úhlová závitová spojka pro rychlou montáž a demontáž stlačenovzdušných hadic z PE, PA a PU.

Podrobnosti o produktu

Stručné informace

- Výhody produktu: O-kroužek pro všechny šroubové spoje v rámci jedné komory, vyrobený z FPM síťovaného peroxidem (v souladu s normou FDA 21 a nařízením (ES) č. 1935/2004), snadné a účinné čištění, plný průchod hadice pro optimální průtok, chráněná upínací kleština integrovaná do pouzdra, určeno pro opakované montáže a demontáže, snadná demontáž i u silně znečištěných přípojek, rychlá a snadná montáž i demontáž hadic pro stlačený vzduch, z nerezové oceli 1.4301 / 1.4307 – nerezová a odolná vůči kyselinám, není potřeba žádné další nářadí

Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: vhodné také pro vakuové aplikace, obsah provozního tlaku: -0,95 až 16 bar, přípustná média: vzduch a další média, inovativní systém připojení splňující nejvyšší požadavky v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a umožňující bezpečné použití s agresivními médii
- Materiál těsnicího kroužku: FKM – vysoce čistý fluorový kaučuk

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -20 na 120 °C
- správné použití: Těsnicí materiál VTF je při statickém použití teplotně odolný v rozmezí od -30 °C do 200 °C

Varianty článků

Typ	Závit	Připojení hadice A (vnější Ø / vnitřní Ø) na mm	Připojení hadice B (vnější Ø / vnitřní Ø) na mm
Přímá závitová přípojka	G 1/8	6/4	/
Přímá závitová přípojka	G 1/8	8/6	/
Přímá závitová přípojka	G 1/8	10/8	/
Přímá závitová přípojka	G 1/4	6/4	/
Přímá závitová přípojka	G 1/4	8/6	/


Typ	Závít	Připojení hadice A (vnější Ø / vnitřní Ø) na mm	Připojení hadice B (vnější Ø / vnitřní Ø) na mm
Přímá závitová přípojka	G ¼	10/8	/
Přímá závitová přípojka	G ⅜	12/9	/
Přímá závitová přípojka	M 5	6/4	/
T-přípojka	/	6/4	6/4
T-přípojka	/	8/6	8/6
W-závitová přípojka	G ⅜	6/4	/
W-závitová přípojka	G ⅜	8/6	/
W-závitová přípojka	G ¼	6/4	/
W-závitová přípojka	G ¼	8/6	/
W-závitová přípojka	G ¼	10/8	/
W-závitová přípojka	G ¼	12/9	/
T-závitová přípojka	G ⅜	8/6	/
T-závitová přípojka	G ¼	8/6	/
T-závitová přípojka	G ¼	10/8	/

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.



Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu: **+420 374 629 469**

Žádosti o produkt via: <https://www.masterflex.cz/>

Sídlo společnosti pro váš prodejní region

MASTERFLEX Česko s.r.o.

Průmyslová 917

348 15 Planá

Czech Republic