



Combiflex PU kuželová příruba, pevně namontovaná

pevný systém rychlospojkek pro všechny hadice Master-PUR L, Master-PUR H a Master-PUR HX, podle DIN 3016

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: kuželový přírubový spojovací systém vhodný pro hrdla podle DIN 3016, možnost připojení bez zúžení průřezu
- Provedení vtoku / límce: vyrobeno z materiálu s vysokou rázovou houževnatostí, vyrobeno z vysoce otěruvzdorného materiálu
- Materiál rámečku / límce: Polyuretan
- Provedení příruby: navrženo jako kuželová příruba

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům
- Barva: černý
- Jiný: snadná instalace díky použití rychloupínacích svorek, odvod elektrostatického náboje díky integrované uzemňovací desce, pevná verze je standardně vybavena digitálním rozhraním. Kompatibilní s aplikací AMPIUS®

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): v pevně namontovaném provedení pro vodotěsné spoje odolné proti tahu, jiné jmenovité světlosti, jiné barvy

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Vnější průměr příruby (D)	Vnější průměr na straně hadice (Vnější)	Hloubka zašroubování hadice	Typ	Hmotnost kusu	Délka
005396	50	78	75	43,5	mužská část	0,10	68
005393	50	78	75	43,5	ženská část	0,10	68
005406	65	91	90	48,5	mužská část	0,15	78
005521	65	91	90	48,5	ženská část	0,15	78
005529	80	104	105	53,5	mužská část	0,18	83
005432	80	104	105	53,5	ženská část	0,18	83
005441	100	129	131	58,5	mužská část	0,35	88
005536	100	129	131	58,5	ženská část	0,35	88
005451	125	161	156	63,5	mužská část	0,42	95
005539	125	161	156	63,5	ženská část	0,42	95
005460	150	190	184	73,5	mužská část	0,63	105
005463	150	190	184	73,5	ženská část	0,63	105
005646	160	200	190	73,5	mužská část	0,70	105
005647	160	200	190	73,5	ženská část	0,70	105
005601	180	216	210	78,5	mužská část	0,80	110
005600	180	216	210	78,5	ženská část	0,80	110
005481	200	242	235	78,5	mužská část	0,87	110
005476	200	242	235	78,5	ženská část	0,87	110
005489	250	295	283	88,5	mužská část	1,40	120
005488	250	295	283	88,5	ženská část	1,40	120

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

