



Combiflex PU pevná příruba Food

Pevná PU příruba pro všechny typy hadic Master-PUR Food, schválená pro přímý styk s potravinami EU 10/2011, pro protilehlé příruby podle DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Specifikace řešení připojení: příruba vhodná pro protipřírubu podle DIN 2632/2633, schéma otvorů podle DIN 2501, přivařovací krk dle DIN 2673, plynulý přechod mezi hadicí a přírubou, možnost připojení bez zúžení průřezu, tlakový stupeň PN 10/16
- Provedení vtoku / límce: vyrobeno z materiálu s vysokou rázovou houževnatostí, vyrobeno ze specifikovaného materiálu
- Materiál rámečku / límce: Polyuretan
- Specifikace rámečku / límce: schváleno pro přímý styk s potravinami podle směrnice EU 1935/2004, 10/201, materiál je v souladu s potravinářskými předpisy BfR

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům, odolný proti hydrolýze
- Mechanické vlastnosti: vynikající pevnost v tahu a roztržení
- Barva: bílý
- Jiný: snadná montáž, odvod elektrostatického náboje díky integrované uzemňovací desce

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu

Aplikace

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) příruby	Jmenovitá světlost (DN) hadice	Vnější průměr trubky (Vnější)	Vnější průměr vtoku na straně hadice (Vnější)	Hmotnost kusu	Kružnice šroubu	Délka
005502	50	50	57,0	75	0,55	125	66
001903	50	50	60,3	75	0,55	125	66
005515	65	65	76,1	90	0,69	145	76
/	65	65	76,1	105	/	145	76
/	80	80	88,9	105	/	160	76
005433	80	80	88,9	105	0,85	160	76
005617	100	100	108,0	131	1,13	180	86
005591	100	100	114,3	131	1,13	180	86
/	120	120	/	/	/	/	/
/	120	120	/	/	/	/	/
005456	125	127	133,0	156	1	210	92
008219	125	127	139,7	156	1	210	92
/	140	140	/	/	/	/	/
005548	150	150	/	/	/	/	/
/	150	150	/	/	/	/	/
/	160	160	/	/	/	/	/

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

