

Master-PUR DualFlow 1.6 Food A

Hlavní číslo článku: 012817

PU sací hadice / přívodní hadice, těžká, pružná, s vyhlazeným vnitřním jádrem, bezpečná pro potraviny, EU10/2011 a FDA.



transparen
tní



antistatic
ký



odolný
vůči
mikrobům



ohebný



těžký



odolnost
vůči tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: profilová extrudovaná hadice s kovovou spirálou
- Spirálový design: vyrobeno z nerezového drátu
- Materiál spirály: ušlechtilá ocel 1.4310
- Provedení zdi: vyrobeno z čistého materiálu, vyrobeno ze specifikovaného materiálu, přidání nemigrujícího trvalého antistatického činidla, tloušťka stěny mezi spirálami cca 1,6 mm
- Materiál stěny: Polyether polyuretan
- Specifikace stěny: schváleno pro přímý styk s potravinami podle směrnice EU 1935/2004, 10/201, povrchový odpor $R_0 < 10^9$ Ohm, měřeno podle DIN EN ISO 8031, materiál vyhovuje potravinářským předpisům FDA 21 CFR § 177.2600 a 21 CFR § 177.1680
- Specifikace vnitřní vrstvy: vyhlazené bezešvé vnitřní jádro

Vlastnosti

- Specifikace produktu: s uzemněním na obou stranách spirály pro nasávací a pneumatickou dopravu nehořlavých prachů a sypkých materiálů v zóně 22. Pro dopravu plynů a kapalin s nízkou vodivostí v zóně 2., výrobní proces dle GMP EC 2023/2006
- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči chemikáliím, dobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči ozónu, bez halogenů, odolný proti hydrolýze, odolný vůči mikrobům, bez změkčovadel
- Flexibilita: ohebný

- Hmotnost: těžký
- Odolnost proti tlaku: odolnost vůči tlaku
- Barva: transparentní

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti ve standardních délkách jsou k dispozici ze závodu, jednotlivé jmenovité šířky a délky také ze skladu

Aplikace

- Oblasti použití: Zemědělství, Průmysl, Hromadný Materiál a Stavebnictví, Chemie, Potravinářský a Farmaceutický Průmysl, Plasty

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné barvy, jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Délka (standardní délky k dispozici na objednávku)
012817:38:x	012817	38	47	130	0,52	3,14	0,90	na vyžádání	5, 10
012817:40:x	012817	40	49	135	0,55	3,08	0,90	na vyžádání	5, 10
012817:45:x	012817	45	55	155	0,62	3,00	0,89	na vyžádání	5, 10
012817:51:x	012817	51	61	170	0,80	2,90	0,84	na vyžádání	5, 10
012817:60:x	012817	60	70	185	0,95	2,65	0,79	na vyžádání	5, 10
012817:65:x	012817	65	75	190	1,02	2,48	0,73	na vyžádání	5, 10
012817:70:x	012817	70	80	235	1,09	2,30	0,71	na vyžádání	5, 10
012817:76:x	012817	76	87	250	1,19	2,15	0,66	na vyžádání	5, 10
012817:80:x	012817	80	91	270	1,25	2,10	0,62	na vyžádání	5, 10
012817:102:x	012817	102	112	300	1,67	1,60	0,49	na vyžádání	5, 10
012817:127:x	012817	127	138	350	2,15	1,40	0,42	na vyžádání	5, 10


Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci


Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení




Master-Grip dvojitá drátová svorka, šroubovatelná

Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic jako Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PUR Food, Master-PVC a Master-SANTO



Combiflex VA se závitovou zásuvkou Potraviny

Závitová objímka nalitá VA s vnějším závitem podle DIN ISO 228 pro všechny hadice Master-PUR Potraviny, bezpečné pro styk s potravinami EU 10/2011




Combiflex PU pevná příruba Food


Pevná PU příruba pro všechny typy hadic Master-PUR Food, schválená pro přímý styk s potravinami EU 10/2011, pro protilehlé příruby podle DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Combiflex PU závitová zásuvka pro potraviny nalitá šroubení s PU závitem pro připojení šroubení k hadicím Master-PUR Food, schváleno pro přímý styk s potravinami EU 10/2011 podle DIN ISO 228



Combiflex PU kuželová příruba pro potraviny pevný systém rychlospojkek pro všechny typy hadic Master-PUR Food podle DIN 3016, bezpečné pro styk s potravinami EU 10/2011



Combiflex Kuželová tryska na mléčné trubky Šroubení nalité s drážkovou maticí podle DIN 11851 pro hadice Master-PUR Food, bezpečné pro styk s potravinami EU 10/2011

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

