



## Master-PUR L Cradle-to-Cradle

Odsávací a dopravní hadice z PU, vyrobená z materiálu, který splňuje kritéria Cradle-to-Cradle pro hadicový průmysl



ohybný



světlo



středně odolný  
proti tlaku

### Podrobnosti o produktu

#### Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: profilová extrudovaná hadice s kovovou spirálou
- Materiál spirály: ušlechtilá ocel 1.4310
- Provedení zdi: vyrobeno z čistého materiálu / vyrobeno ze specifikovaného materiálu / tloušťka stěny mezi spirálami cca 0,7 mm / materiál vhodný pro hadicový průmysl podle kritérií Cradle-to-Cradle (povrch biologicky rozložitelný podle normy ISO 14855)

#### Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči olejům / dobrá odolnost vůči tukům
- Flexibilita: ohebný
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: bělavé, neprůhledné

#### Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 do 60 °C

#### Informace o doručení

#### Aplikace

- Oblasti použití: Plasty / Dopravní, Zvedací a Podávací Technika

### Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky / jiné jmenovité světlosti / s potiskem specifickým pro zákazníka

## Variety článků

Jmenovitá světlost (DN) mm	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka
40	48	72	0,40	1,88	0,50	25,00
45	45	80	0,42	1,64	0,45	25,00
51	51	87	0,48	1,50	0,39	25,00
55	55	95	0,51	1,38	0,33	25,00
60	60	102	0,53	1,25	0,33	25,00
63	63	105	0,57	1,20	0,31	25,00
65	65	110	0,64	1,13	0,28	25,00
70	70	117	0,68	1,00	0,28	25,00
76	76	126	0,72	1,00	0,22	25,00
80	80	132	0,76	0,88	0,22	25,00
90	90	149	0,88	0,75	0,17	25,00
102	102	165	0,95	0,75	0,17	25,00
110	110	179	1,03	0,63	0,17	25,00
115	115	186	1,06	0,63	0,17	25,00
120	120	194	1,12	0,63	0,17	25,00
127	127	203	1,18	0,63	0,17	25,00
130	130	209	1,20	0,50	0,17	25,00
140	140	224	1,38	0,50	0,11	25,00
152	152	242	1,48	0,50	0,11	25,00
160	160	255	1,74	0,50	0,11	25,00
170	170	270	1,80	0,38	0,11	25,00
175	175	278	1,85	0,38	0,11	25,00
180	180	285	1,90	0,38	0,11	25,00
203	203	321	2,30	0,38	0,11	25,00

## Variety dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

## Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

### Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:

+420 374 629 469

Žádosti o produkt via [masterflex.cz](https://www.masterflex.cz)

### Adresa Česká republika

Masterflex Česko s.r.o.

Průmyslová 917

348 15 Planá

