



Master-PUR M FishTec

Hlavní číslo článku: 012560

PU sací hadice / přívodní hadice, lehká, velmi dobře ohebná, odolná proti mikrobům a hydrolýze, bezpečná pro potraviny podle FDA.



schváleno
pro
potraviny



ohebný



středně
těžký



odolnost
vůči tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: Profilová extrudovaná hadice s plastovou spirálou
- Spirálový design: vyrobeno z plastu, tvrdý jako PVC
- Provedení zdi: vyrobeno z čistého materiálu, vyrobeno ze specifikovaného materiálu, tloušťka stěny mezi spirálami cca 1,0 - 1,2 mm
- Materiál stěny: Polyether polyuretan
- Specifikace stěny: materiál vyhovuje potravinářským předpisům FDA 21 CFR § 177.2600 a 21 CFR § 177.1680

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: bez zápachu a chuti, velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím, dobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči ozónu, bez halogenů, odolný proti hydrolýze, odolný vůči mikrobům, bez změkčovadel
- Flexibilita: ohebný
- Hmotnost: středně těžký
- Odolnost proti tlaku: odolnost vůči tlaku
- Barva: modrá, RAL5015
- Jiný: obzvláště hladký na vnitřní straně

Provozní teplota

Informace o doručení

Aplikace

- Oblasti použití: Zemědělství, Hromadný Materiál a Stavebnictví, Námořní a železniční Doprava, Potravinářský a Farmaceutický Průmysl, Technologie Likvidace a čištění Odpadů

Možnosti přizpůsobení

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Podtlak	Max. Výrobní délka	tloušťka stěny min. mm	tloušťka stěny max. mm	Délka (standardní délky k dispozici na objednávku)
012560-076-x	012560	76	270	0,87	0,24	30,00	1	4,8	10
012560-102-x	012560	102	400	1,36	0,24	30,00	1	5,9	10
012560-152-x	012560	152	600	2,14	0,19	20,00	1	6,6	10
012560-203-x	012560	203	400	3,18	0,09	20,00	1,2	9,4	10
012560-250-x	012560	250	500	3,95	0,09	10,00	1,2	9,4	10
012560-305-x	012560	305	610	4,71	0,03	10,00	1,2	9,4	10

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru


Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.


Možné prvky připojení



Combiflex PU závitová objímka, šroubovací
fest angegossener PU-Gewindestutzen für alle Master-PUR L, Master-PUR H und Master-PUR HX Schlauchtypen, in Anlehnung an DIN ISO 228



Pevná příruba Combiflex PU, trvale namontovaná
Pevná PU příruba pro všechny hadice Master-PUR, pro protipříruby podle DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Combiflex PU volná příruba, trvale namontovaná
Pevná nalitá PU volná příruba pro všechny hadice Master-PUR, pro připojovací příruby podle DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

