

Master-SANTO L

Hlavní číslo článku: 000236

Sací a výtlačná hadice TPV, lehká, velmi dobrá flexibilita



odolný proti
hydrolyze



odolný vůči
mikrobům



ohobný



světlo



středně odolný
proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: profilová extrudovaná hadice s kovovou spirálou
- Spirálový design: vyrobeno z ocelového drátu
- Materiál spirály: pružinová ocel
- Provedení zdi: tloušťka stěny mezi spirálami cca 0,7 mm
- Materiál stěny: termoplastický vulkanizát (TPV)

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost vůči chemikáliím / bez halogenů / dobrá odolnost proti UV záření / dobrá odolnost vůči kyselinám / dobrá odolnost vůči alkáliím / dobrá odolnost vůči výparům rozpouštědel / dobrá odolnost vůči ozónu / bez změkčovadel
- Flexibilita: ohobný
- Hmotnost: světlo
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: černý

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 do 130 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 150 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti ve standardních délkách jsou k dispozici ze závodu, jednotlivé jmenovité šířky a délky také ze skladu

Aplikace

- Oblasti použití: Automobilový / Výroba Zařízení a Strojírenství / Průmysl / Polovodičový Průmysl / Větrání a Klimatizace / Energetická Technologie / Hromadný Materiál a Stavebnictví / Námořní a železniční Doprava / Chemie / Technologie Likvidace a čištění Odpadů / Plasty / Dopravní, Zvedací a Podávací Technika / Textil / Tisk a Papír / Konstrukce Vozidel / Kovovýroba a Výroba Nástrojů

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné délky / jiné jmenovité světlosti / s potiskem specifickým pro zákazníka / zpomalovač hoření

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky	Délka (standardní délky k dispozici na objednávku)
000236:25:x	000236	25	30	30	0,24	1,06	0,79	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:26:x	000236	26	31	31	0,24	1,06	0,79	25,00	10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:32:x	000236	32	40	40	0,34	0,83	0,71	25,00		5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:38:x	000236	38	46	46	0,37	0,69	0,66	25,00	10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:40:x	000236	40	48	48	0,38	0,69	0,66	25,00	10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:45:x	000236	45	53	53	0,40	0,61	0,59	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:50:x	000236	50	56	56	0,43	0,55	0,52	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:51:x	000236	51	58	58	0,43	0,55	0,52	25,00	10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:55:x	000236	55	63	63	0,49	0,51	0,44	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:60:x	000236	60	68	68	0,51	0,46	0,44	25,00	10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:65:x	000236	65	73	73	0,62	0,42	0,37	25,00		5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:70:x	000236	70	78	78	0,65	0,37	0,37	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:75:x	000236	75	83	83	0,68	0,37	0,29	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:76:x	000236	76	84	84	0,69	0,37	0,29	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:80:x	000236	80	88	88	0,73	0,32	0,29	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:90:x	000236	90	99	99	0,85	0,28	0,22	25,00		5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:100:x	000236	100	108	108	0,90	0,28	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:102:x	000236	102	110	110	0,91	0,28	0,22	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:110:x	000236	110	119	119	0,99	0,23	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:115:x	000236	115	124	124	1,02	0,23	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:120:x	000236	120	129	129	1,06	0,23	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:125:x	000236	125	133	133	1,11	0,23	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:127:x	000236	127	135	135	1,13	0,23	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:130:x	000236	130	139	139	1,15	0,19	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:140:x	000236	140	149	149	1,33	0,19	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:150:x	000236	150	159	159	1,41	0,19	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:152:x	000236	152	161	161	1,42	0,19	0,15	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:160:x	000236	160	170	170	1,67	0,19	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:170:x	000236	170	180	180	1,73	0,14	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky	Délka (standardní délky k dispozici na objednávku)
000236:175:x	000236	175	185	185	1,78	0,14	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:180:x	000236	180	190	190	1,52	0,14	0,15	25,00		5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:200:x	000236	200	211	211	2,12	0,14	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:203:x	000236	203	214	214	2,21	0,14	0,15	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:225:x	000236	225	235	235	2,45	0,09	0,07	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:250:x	000236	250	257	257	2,85	0,09	0,07	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:254:x	000236	254	260	260	2,90	0,09	0,07	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:275:x	000236	275	284	284	2,99	0,09	0,07	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:280:x	000236	280	290	290	3,01	0,09	0,07	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:300:x	000236	300	310	310	3,07	0,08	0,07	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000236:315:x	000236	315	325	325	3,11	0,08	0,07	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000236:325:x	000236	325	335	335	3,26	0,08	0,07	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000236:350:x	000236	350	360	360	3,46	0,04	0,07	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000236:375:x	000236	375	385	385	3,87	0,04	0,05	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000236:400:x	000236	400	411	410	4,27	0,04	0,05	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000236:450:x	000236	450	461	460	4,86	0,04	0,05	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000236:500:x	000236	500	511	510	5,47	0,04	0,05	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20

Všechny údaje se vztahují na médium a okolní teplotu +20 °C

Informace o poloměru ohybu ve vztahu k vnitřní straně ohybu hadice

S výhradou technických změn a barevných odchylek


Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Vhodné pro produkt




Hadicové spojky

Spojka z ocelového plechu pro prodloužení, spojování a spojování lehkých až středně těžkých Sc




Hadicová redukce, symetrická

Hadicová redukce pro prodloužování, spojování a spojování lehkých až středně těžkých hadic




Hadicová spona Master-Grip, šroubovatelná

Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic jako Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO




Hadicová spona Master-Grip, šroubovací, nerez ocel

Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic jako Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO



Master-Grip rychlospona

Speciální svorka pro upevňování lehkých a středně těžkých pravotočivých spirálových hadic, jako jsou Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC a Master-SANTO



Smršťovací bužírka

Smršťovací bužírka pro snadné připojení a utěsnění hadic

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt via
[masterflex.cz](https://www.masterflex.cz)

Adresa Česká republika

Masterflex Česko s.r.o.
Průmyslová 917
348 15 Planá

