



Streetmaster GKS

Hlavní číslo článku: 000217

PU sací hadice pro velké zametací stroje, extrémně odolná proti oděru, vakuu a mikrobům



odolný
vůči
mikrobům



stlačitelný



středně
flexibilní



těžký



středně
odolný
proti tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: profilová extrudovaná hadice s kovovou spirálou
- Spirálový design: vyrobeno z ocelového drátu
- Materiál spirály: pružinová ocel
- Provedení zdi: vyrobeno z čistého materiálu, tloušťka stěny mezi spirálami cca 1,8 - 3,4 mm
- Materiál stěny: Polyether polyuretan

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: odolný vůči mikrobům, dobrá odolnost proti UV záření, dobrá odolnost vůči ozónu
- Flexibilita: středně flexibilní
- Hmotnost: těžký
- Odolnost proti tlaku: středně odolný proti tlaku
- Barva: černý
- Jiný: konfigurovatelný jako hadicový systém s digitálním rozhraním pro kompatibilitu s aplikací AMPIUS®

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 90 °C
- krátkodobá maximální teplota: krátkodobě až 125 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti ve standardních délkách jsou k dispozici ze závodu, jednotlivé jmenovité šířky a délky také ze skladu

Aplikace

- Oblasti použití: Letecká a Kosmická Technika, Technologie Likvidace a čištění Odpadů, Textil

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné barvy, jiné délky, jiné jmenovité světlosti, s potiskem specifickým pro zákazníka

Varianty článku

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky
000217:225:x	000217	225	240	525	4,70	0,6	0,36	20,00	5, 10
000217:250:x	000217	250	269	585	5,40	0,6	0,32	20,00	5, 10
000217:280:x	000217	280	295	655	6,30	0,5	0,28	20,00	/

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Možné prvky připojení



Hadicevá spona s kulatým šroubem
Speciální svorka pro upevňování středních a těžkých spirálových hadic k přípojovacím trubkám na mobilních a stacionárních jednotkách



Hadicevá spona s kulatým šroubem, nerez ocel
Speciální svorka pro upevňování středních a těžkých spirálových hadic k přípojovacím trubkám na mobilních a stacionárních jednotkách



Streetmaster mufna
Pevná přípojovací objímka pro všechny hadice Streetmaster

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

