



Master-SIL SD Food

Hlavní číslo článku: 000491

Silikonová tlaková hadice, bezpečná pro potraviny, těžká, ohebná



odolný proti
hydrolyze



schváleno pro
potraviny



odolný vůči
mikrobům



středně
flexibilní



těžký



velmi odolný
vůči tlaku

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Typ konstrukce: jednovrstvá nebo vícevrstvá spirálová hadice z vulkanizovaných textilních pásů
- Spirálový design: vyrobeno z nerezového drátu
- Materiál spirály: ušlechtilá ocel 1.4310 / pružinová ocel
- Provedení zdi: vyrobeno ze specifikovaného materiálu / potažený / povlak z platinového zesítěného silikonu / vícevrstvé a pletené / tloušťka stěny cca 5,0 mm
- Materiál stěny: Polyesterová tkanina
- Specifikace stěny: materiál je v souladu s potravinářskými předpisy BfR / materiál je certifikován USP třídy VI

Vlastnosti

- Specifikace produktu: výrobní proces dle GMP EC 2023/2006
- Chemické vlastnosti: bez zápachu a chuti / dobrá odolnost vůči chemikáliím
- Flexibilita: středně flexibilní
- Hmotnost: těžký
- Odolnost proti tlaku: velmi odolný vůči tlaku
- Barva: transparentní
- Jiný: vysoké vakuum a dobrá tlaková odolnost

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -60 do 200 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také ze skladu

Aplikace

- Oblasti použití: Chemie / Potravinářský a Farmaceutický Průmysl / Plasty

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): jiné barvy / jiné jmenovité světlosti / s potiskem specifickým pro zákazníka

Varianty článků

Rozšířené číslo výrobku	Číslo výrobku	Jmenovitá světlost (DN) mm	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Hmotnost kg/m	Provozní tlak	Podtlak	Max. Výrobní délka	Skladové délky	Délka (standardní délky k dispozici na objednávku)
000491:13:x	000491	13	23	40	0,42	11	0,88	30,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:16:x	000491	16	26	45	0,50	10	0,88	30,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:19:x	000491	19	29	55	0,57	10	0,88	30,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:25:x	000491	25	35	65	0,71	9	0,88	30,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:32:x	000491	32	42	95	0,87	8	0,88	30,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:38:x	000491	38	48	110	1,10	7	0,88	30,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:51:x	000491	51	61	150	1,37	6	0,88	30,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:65:x	000491	65	76	180	1,80	5	0,88	10,00	/	5 / 10
000491:76:x	000491	75	87	240	2,15	4	0,88	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000491:100:x	000491	100	112	360	3,10	2,5	0,88	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20

Všechny údaje se vztahují na médium a okolní teplotu +20 °C

Informace o poloměru ohybu ve vztahu k vnitřní straně ohybu hadice

S výhradou technických změn a barevných odchylek

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Vhodné pro produkt



Hadicová spona s kulatým šroubem
Speciální svorka pro upevňování středních a těžkých spirálových hadic k přípojovacím trubkám na mobilních a stacionárních jednotkách



Hadicová spona s kulatým šroubem, nerez ocel
Speciální svorka pro upevňování středních a těžkých spirálových hadic k přípojovacím trubkám na mobilních a stacionárních jednotkách

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt via
masterflex.cz

Adresa Česká republika

Masterflex Česko s.r.o.
Průmyslová 917
348 15 Planá

